

ARTICULO: 2526AV


Válvula de control con esfera "V", ANSI Clase 150 Ac. Carbono "V" control Carbon steel ball valve, ANSI Class 150

Características

Características, dimensiones y materiales de la válvula ver ficha técnica de referencia 2526A.
Configuración de esfera en "V": 30° - 60° - 90°
Instalación: ver flecha de sentido de flujo

Features

Features, dimensions and materials see data sheet of reference 2526A.
Configuration of "V" ball: 30° - 60° - 90°
Installation: see arrow flow direction.



VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora (m³/h) que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar / Kv = Flow rate of water in cubic meter per hour (m³/h) that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

| Ref. | DN | "V" Port | Porcentaje de Rotación de esfera / Percent of ball rotation | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 2526AV 30 04 | 15 | 30° | 0 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.51 | 0.87 | 1.26 | 1.85 | 2.44 | 3.29 |
| 2526AV 60 04 | | 60° | 0 | 0 | 0.12 | 0.39 | 0.83 | 1.33 | 2.16 | 3.27 | 4.68 | 7.18 |
| 2526AV 90 04 | | 90° | 0 | 0 | 0.16 | 0.53 | 0.98 | 1.82 | 2.96 | 4.79 | 8.19 | 10.81 |
| 2526AV 30 05 | 20 | 30° | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.48 | 0.97 | 1.75 | 2.61 | 3.66 | 4.83 | 6.20 |
| 2526AV 60 05 | | 60° | 0 | 0.01 | 0.27 | 0.79 | 1.55 | 2.63 | 4.13 | 6.27 | 9.13 | 13.69 |
| 2526AV 90 05 | | 90° | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.98 | 2.01 | 3.44 | 5.53 | 8.92 | 14.74 | 22.3 |
| 2526AV 30 06 | 25 | 30° | 0 | 0.13 | 0.47 | 1.02 | 1.75 | 2.67 | 3.86 | 5.58 | 6.55 | 9.25 |
| 2526AV 60 06 | | 60° | 0 | 0.15 | 0.64 | 1.51 | 2.71 | 4.42 | 6.57 | 9.54 | 13.44 | 20.4 |
| 2526AV 90 06 | | 90° | 0 | 0.22 | 1.01 | 2.07 | 3.76 | 5.90 | 8.89 | 14.2 | 23.8 | 34.50 |
| 2526AV 30 07 | 32 | 30° | 0 | 0.25 | 0.78 | 1.65 | 2.87 | 4.40 | 6.29 | 7.94 | 10.63 | 13.75 |
| 2526AV 60 07 | | 60° | 0 | 0.31 | 1.16 | 2.54 | 4.55 | 7.12 | 10.40 | 15.30 | 20.3 | 31.8 |
| 2526AV 90 07 | | 90° | 0 | 0.36 | 1.88 | 3.38 | 5.84 | 9.85 | 14.89 | 21.4 | 32.6 | 52.9 |
| 2526AV 30 08 | 40 | 30° | 0 | 0.32 | 0.95 | 2.15 | 3.42 | 5.79 | 8.65 | 11.12 | 14.58 | 20.1 |
| 2526AV 60 08 | | 60° | 0 | 0.46 | 1.70 | 3.80 | 6.90 | 10.85 | 15.23 | 21.9 | 30.5 | 45.4 |
| 2526AV 90 08 | | 90° | 0 | 0.55 | 2.56 | 4.93 | 8.36 | 14.46 | 21.1 | 30.3 | 51.4 | 95.3 |
| 2526AV 30 09 | 50 | 30° | 0 | 0.62 | 2.07 | 4.21 | 6.94 | 10.29 | 14.52 | 19.28 | 24.9 | 31.6 |
| 2526AV 60 09 | | 60° | 0 | 0.89 | 3.22 | 6.43 | 10.91 | 16.69 | 24.7 | 31.5 | 49.6 | 68.4 |
| 2526AV 90 09 | | 90° | 0 | 1.23 | 4.32 | 8.69 | 13.96 | 21.6 | 33.6 | 45.4 | 74.5 | 131.5 |
| 2526AV 30 10 | 65 | 30° | 0 | 1.18 | 3.62 | 7.80 | 12.4 | 19.6 | 26.7 | 38.3 | 49.8 | 61.7 |
| 2526AV 60 10 | | 60° | 0 | 1.32 | 5.01 | 11.60 | 17.70 | 27.2 | 41.2 | 62.8 | 83.7 | 117.2 |
| 2526AV 90 10 | | 90° | 0 | 1.68 | 9.08 | 16.43 | 25.4 | 39.5 | 65.6 | 93.2 | 140.6 | 197 |
| 2526AV 30 11 | 80 | 30° | 0 | 1.25 | 4.87 | 9.45 | 15.2 | 23.3 | 33.4 | 45.2 | 62.7 | 81.8 |
| 2526AV 60 11 | | 60° | 0 | 1.51 | 8.76 | 12.32 | 21.5 | 42.1 | 64.0 | 87.3 | 105.9 | 148.1 |
| 2526AV 90 11 | | 90° | 0 | 1.88 | 10.5 | 17.35 | 29.9 | 50.4 | 77.4 | 122.6 | 182.9 | 302.7 |
| 2526AV 30 12 | 100 | 30° | 0 | 3.10 | 8.31 | 15.24 | 27.3 | 41.8 | 56.7 | 78.5 | 102.5 | 124.8 |
| 2526AV 60 12 | | 60° | 0 | 5.02 | 11.95 | 19.29 | 40.3 | 63.2 | 92.5 | 135.9 | 189.9 | 258.6 |
| 2526AV 90 12 | | 90° | 0 | 5.90 | 18.90 | 33.8 | 57.1 | 86.7 | 132.8 | 204.6 | 312.8 | 507.7 |